



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

Vinylboden EcoLine Dekor/Holzart Birke grau








Corpet 
Oberpfälzer Naturböden





VinylFloor Life

10 mm HDF-Klick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 6,8 mm quellarme HDF-Platte
- 6 1,2 mm starker Korkgegenzug

Einfach und schnell zu verlegen dank dem bewährten Uniclic-System. Als Mittellege dient ein stabiler HDF-Träger. Der Kork-Gegenzug sorgt für eine exzellente Wärme- und Trittschalldämmung.

VinylFloor Pure

2 mm Klebefliese




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung

Vinyl-Fliesen zum direkten Verkleben auf dem Untergrund eignen sich für nahezu jeden Einsatz und ergeben einen grundsollen Bodenbelag.

VinylFloor Nautico

5 mm Direktklick




- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking

Mit nur 5 mm Aufbauhöhe perfekt für Renovierungen geeignet. Mit dem bewährten Uniclic-System ausgestattet und wasserfest - auch in Feuchträumen verlegbar.

VinylFloor Nautico Silent

6,4 mm Direktklick mit Trittschalldämmung



- 1 PU-vergütete Absorberschicht
- 2 0,30 mm / 0,55 mm / 0,70 mm Vinyl-Nutzschicht
- 3 Dekorprint
- 4 mehrschichtiges Vinyl-Backing mit Glasfasernetz zur Verstärkung
- 5 spezielles Hartbacking
- 6 Trittschalldämmung


Der VinylFloor - Direktklick mit seiner außergewöhnlichen Trittschalldämmung überzeugt durch seine hervorragenden Geh- und Trittschallwerte. Der Boden ist wasserfest und kann ohne zusätzliche Trittschalldämmung verlegt werden.

VinylFloor Eco

VinylFloor Eco ist dank seiner geringen Aufbauhöhe die ideale Einstiegsqualität. Trotzdem bietet er eine 0,3 mm starke Nutzschicht und damit alle grundlegenden Eigenschaften, die einen Vinylboden auszeichnen. VinylFloor Eco ist perfekt für den privaten Wohnraum geeignet.



Hoch beanspruchter
Wohnbereich



Mittel beanspruchter
Gewerbebereich



Life	
9,5 mm HDF-Klick	
Formate / mm	1235 x 305 x 9,5
VPE	1,88 m ² (5 Dielen)
Auflagenstärke	1,5 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

Nautico	
4,5 mm Direktklick	
Formate / mm	1235 x 305 x 4,5
VPE	3,00 m ² (8 Dielen)
Auflagenstärke	1,5 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

Nautico Silent	
5,9 mm Direktklick mit Trittschalldämmung	
Formate / mm	1235 x 305 x 5,9
VPE	2,26 m ² (6 Dielen)
Auflagenstärke	1,5 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm

Pure	
1,5 mm Klebefliese	
Formate / mm	1235 x 305 x 1,5 / 1235 x 230 x 1,5 / 617 x 230 x 1,5
VPE	1,88 m ² (5 Fliesen) / 1,42 m ² (5 Fliesen) / 1,42 m ² (10 Fliesen)
Auflagenstärke	1,5 mm Vinyl
Nutzschicht	0,30 mm



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de